



MICROTEX

MICROCEMENTOS Y TEXTURIZADOS

TRADICIÓN EN CADA TEXTURA



FICHA TÉCNICA

ECOVINYL-TEX

PINTURA VINIL-ACRÍLICA MATE PARA INTERIORES

ECOVINYL-TEX es la solución ideal para renovar espacios interiores con un acabado uniforme y atractivo. Su fórmula de fácil aplicación proporciona buena cobertura y un desempeño confiable, mientras que sus propiedades semi lavables permiten conservar las superficies limpias ante el uso cotidiano. Una excelente opción para quienes buscan calidad, rendimiento y economía.



DATOS TÉCNICOS

Tipo de vehículo:	Resina vinil-acrítica
Disolvente:	Agua
Rendimiento teórico:	6 a 8 m ² /L
Tiempo de secado:	30 min a 25 °C
Estabilidad al envejecimiento:	Buena
Viscosidad:	15,000 - 24,000 CPS
Peso específico:	1.2 g/cc
Consistencia:	Líquida viscosa
% Sólidos:	20 - 30 %
Estabilidad:	6 meses en envase cerrado



RENDIMIENTO

6-8 m²/L

Puede variar dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación.



RECOMENDACIONES

- Para obtener un mayor rendimiento, se recomienda sellar previamente la superficie con SELLA-TEX.
- Antes de aplicar por primera vez, limpie y seque perfectamente la superficie.
- Asegúrese de que no existan residuos de grasa, polvo suelto o humedad.
- Utilice guantes y gafas de seguridad durante la aplicación.



APLICACIÓN

- 1 Agite o mezcle perfectamente el producto antes de utilizarlo.
- 2 Si utiliza más de un envase de diferentes lotes, mezcle todos los envases entre sí para uniformar el color.
- 3 Si es necesario, la pintura puede diluirse hasta en un 5 % con agua limpia.
- 4 Aplicar con brocha o rodillo.
- 5 Si requiere una segunda capa, deje secar la primera durante al menos 30 a 40 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales, antes de continuar con la aplicación.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y libre de detergentes, polvo, grasa, humedad, salitre y cualquier otro contaminante.

La pintura vieja o en mal estado deberá eliminarse completamente utilizando espátula, lija o cepillo, para permitir una correcta adherencia y acabado del producto.



CONSIDERACIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Proteger el producto de la humedad y de la luz solar directa.
- Mantener el envase cerrado cuando no esté en uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Vigencia: En envase cerrado y almacenado a 25 °C, tiene una vida útil de 6 meses.

